

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-273705

(43)Date of publication of application : 05.10.2001

(51)Int.Cl.

G11B 19/04

G11B 7/004

G11B 7/007

G11B 19/02

G11B 20/10

(21)Application number : 2000-028053

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing : 04.02.2000

(72)Inventor : IIDA MICHIIKO

(30)Priority

Priority number : 2000009381

Priority date : 18.01.2000

Priority country : JP


(54) RECORDING MEDIUM ITS IDENTIFYING METHOD AND ITS RECORDING AND REPRODUCING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent altering and forging of important file data such as approval and settlement of accounts of a programmable recording medium.

SOLUTION: In the recording medium its identification method and the recording and reproducing device of the recording medium, random analog waveform signals are recorded into a programmable recording medium. The signals are registered as identification data, i.e.,

fingerprint data. The data are transferred to a host computer and stored as a fingerprint intrinsic to a recording medium. During a reprogramming to the medium, the fingerprint data stored in the host computer and the fingerprint data of the recording medium are compared and a writing approval is given when the comparison result falls within a prescribed comparison range value.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2001-273705
(P2001-273705A)

(43)公開日 平成13年10月5日(2001.10.5)

| (51)Int.Cl. ⁷ | 識別記号 | F I | テ-マ-ト(参考) |
|--------------------------|-------|---------------|-------------------|
| G 1 1 B 19/04 | 5 0 1 | C 1 1 B 19/04 | 5 0 1 H 5 D 0 4 4 |
| 7/004 | | 7/004 | C 5 D 0 6 6 |
| 7/007 | | 7/007 | 5 D 0 9 0 |
| 19/02 | 5 0 1 | 19/02 | 5 0 1 J |
| 20/10 | | 20/10 | H |

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 11 頁)

(21)出願番号 特願2000-28053(P2000-28053)
(22)出願日 平成12年2月4日(2000.2.4)
(31)優先権主張番号 特願2000-9381(P2000-9381)
(32)優先日 平成12年1月18日(2000.1.18)
(33)優先権主張国 日本(J P)


(71)出願人 000002185
ソニー株式会社
東京都品川区北品川6丁目7番35号
(72)発明者 飯田 道彦
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
ー株式会社内
(74)代理人 100080883
弁理士 松隈 秀盛
Fターム(参考) 5D044 BC06 CC04 DE49 DE50 DES2
GK17 HL08
5D066 DA04 DA12 DA16
5D090 AA01 BB04 CC01 DD03 DD05
FF09 FF31 FF41 FF49 GC32
GC33

(54)【発明の名称】 記録媒体及びその識別方法並びにその記録再生装置

(57)【要約】

【課題】 書き込み可能な記録媒体への承認、決済等の重要ファイルデータの改竄、偽造を強力に防止する。

【解決手段】 書き込み可能な記録媒体へランダムなアナログ的な波形信号を記録し、識別データ、即ち指紋データとして登録し、この指紋データをホストコンピュータに転送して記録媒体固有の指紋として格納して置き、記録媒体への再書き込み時にホストコンピュータに格納した指紋データと記録媒体の指紋データを比較し、所定比較範囲値内に入ったときのみ書き込み許可を与える様にした記録媒体及びその識別方法並びに記録媒体の記録再生装置を提供する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 再書き込み可能な記録媒体であって、上記記録媒体の所定データ記録領域内にランダムな波形パターンを記録し、該記録媒体の識別データとなしたことを特徴とする記録媒体。

【請求項2】 前記ランダムな波形パターンは乱数発生手段で発生させたランダムデータによってレーザパワー値を所定範囲値内で振って得た識別データであることを特徴とする請求項1記載の記録媒体。

【請求項3】 前記ランダムな波形パターンは乱数発生手段で発生させたランダムデータによってフォーカスバイアス値を所定範囲内で振って得た識別データであることを特徴とする請求項1記載の記録媒体。

【請求項4】 再書き込み可能な記録媒体の所定データ記録領域内にランダムな波形パターンを記録する記録ステップと、

上記記録ステップで記録したランダムな波形パターンを取り込んでホストコンピュータに送出して該ホストコンピュータ内の記憶手段に識別データとして記憶する記憶ステップと、

上記記録媒体への書き込み時に上記記録ステップで記録したランダムな波形パターンを読み出し、デジタルデータとして上記ホストコンピュータに送出し、該ホストコンピュータはこの送出されデジタルデータを上記記憶手段内の識別データと比較し、この比較データが所定の範囲内の値であれば該記録媒体への書き込みを許可する比較ステップと、

より成ることを特徴とする記録媒体の識別方法。

【請求項5】 再書き込み可能な記録媒体の所定のデータ書き込み領域内にランダムな波形パターンを記録する記録手段と、

上記記録手段で記録したランダムな波形パターンを再生し、ホストコンピュータに送出する再生手段と、

上記ホストコンピュータに送出した上記ランダムな波形パターンを該ホストコンピュータに記憶して記録媒体の識別データとし、記録媒体の再書き込み時に上記再生手段が該ホストコンピュータに送出したランダムな波形パターンを該ホストコンピュータは該識別データと比較する比較手段とを有し、

上記ホストコンピュータは再書き込み許可又は不許可データを送出するように成したことを特徴とする記録媒体の記録再生装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は再書き込み可能な記録媒体及びその識別方法並びにその記録再生装置に係わり、特に、再書き込み可能な記録媒体の記録装置に用いて好適な記録媒体及びその識別方法並びにその記録再生装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来からコンピュータソフト、映像ソフト、音声ソフト等の各種記録媒体からのコピー或は改竄は比較的容易であるため、これら不正コピーや改竄を防止するための防止措置がとられている。これら防止措置は多くの方法が提案されているが、基本的には記録媒体自体に特異なコードを論理的或は物理的に記録し、これを読み取ることで不正或は正規の記録媒体であるか等の識別を行なっている。

【0003】 例えば、特開平7-176080号公報では物理的に記録媒体のデータ記録領域内或は記録領域外に再生光により読み取り可能なパターンコードをセキュリティ情報として記録媒体作成時に形成し、コピーした記録媒体との差別化を図った記録媒体が開示されている。

【0004】 又、特開平8-153342号公報には記録媒体管理領域中の内周にあるバッファ領域内に通常のものとは見分けの付かない同一フォーマットで、時間情報の断絶を利用してセキュリティ情報を論理的に記録した記録媒体及びそのチェック装置が開示されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 近時、CD-RW (Compact Disc Rewritable)、DVD-RAM (Digital Versatile Disc-RAM)、MO (Magnet Optical disc)、磁気テープ等の再書き込み可能な記録媒体、或はCD-R (Compact Disc Recordable)、DVD-R (Digital Versatile Disc Recordable)等のWORM (Write Once Read Many optical disc : 追記型光ディスク)等の記録媒体が広く出回っている。上記したセキュリティ情報でコピーや改竄を防止する様にした記録媒体は再生専用でデジタルデータでセキュリティ情報を管理しているものが多い。

【0006】 上述の再書き込み可能な記録媒体或はWORMの様な記録媒体では例えば、承認、決済、認証等を必要とする重要な事項を記録して電子ファイル化する場合に記録媒体自身に記録が可能であり、且つ不正な改竄或は偽造ができないようにする必要があるが、上述のように物理的にセキュリティ情報としての識別情報を記録媒体に入れる場合は多くの設備を必要とし市販済の記録媒体との間での互換性等も問題となる。

【0007】 一方、論理的にセキュリティ情報としての識別情報を記録媒体に入れる場合にデジタルデータでセキュリティ情報の管理を行なう場合は原理的にはセキュリティ情報が解読され改竄や偽造が可能となる問題があった。

【0008】 本発明は叙上の課題を解消するためになされたもので、識別情報が解読しにくいセキュリティ情報を記録した記録媒体及びその識別方法並びにその記録再生装置を提供しようとするものである。

【0009】

【課題を解決するための手段】 第1の本発明の記録媒体

は再書き込み可能な記録媒体であって、この記録媒体の所定データ記録領域内にランダムな波形パターンを記録し、記録媒体の識別データとなしたものである。

【0010】第2の本発明の記録媒体は前記したランダムな波形パターンを乱数発生手段で発生させたランダムデータによってレーザパワー値を所定範囲値内で振って得た識別データを記録したものである。

【0011】第3の本発明の記録媒体は前記ランダムな波形パターンを乱数発生手段で発生させたランダムデータによってフォーカスバイアス値を所定範囲値内で振って得た識別データを記録したものである。

【0012】本発明の記録媒体の識別方法は再書き込み可能な記録媒体の所定データ記録領域内にランダムな波形パターンを記録する記録ステップと、この記録ステップで記録したランダムな波形パターンを取り込んでホストコンピュータに送出して、ホストコンピュータ内の記憶手段に識別データとして記憶する記憶ステップと、記録媒体への書き込み時に記録ステップで記録したランダムな波形パターンを読み出し、デジタルデータとしてホストコンピュータに送出し、ホストコンピュータはこの送出されたデジタルデータを記憶手段内の識別データと比較し、この比較データが所定の範囲内の値であれば記録媒体への書き込みを許可する比較ステップとより成るものである。

【0013】本発明の記録媒体の記録再生装置は再書き込み可能な記録媒体の所定のデータ記録領域内にランダムな波形パターンを記録する記録手段と、この記録手段で記録したランダムな波形パターンを再生し、ホストコンピュータに送出する再生手段と、ホストコンピュータに送出したランダムな波形パターンをホストコンピュータは記憶して記録媒体の識別データとし、記録媒体の再書き込み時に再生手段がホストコンピュータに送出したランダムな波形パターンをホストコンピュータは識別データと比較する比較手段とを有し、ホストコンピュータは再書き込み許可又は不許可データを送出するように成したものである。

【0014】上述の第1乃至第3の記録媒体によればアナログ的なランダム波形を識別データとして記録しているためデジタル的にセキュリティ情報である識別データを処理する場合に比較して解読し難い識別データによって強力なプロテクトが可能となる。

【0015】又、上述の記録媒体の識別方法によれば承認、決済等を必要とする電子ファイルを容易に改竄或は偽造できない識別方法が簡単に得られる。

【0016】更に、上述の記録媒体の記録再生装置によれば記録媒体のデータを記録再生可能な光ピックアップを有する記録再生装置であれば、特別の装置を設けずに簡単に識別データを記録可能な記録再生装置が得られる。

【0017】

【発明の実施の形態】以下、本発明の1形態例を図1乃至図8によって説明する。

【0018】図1は本発明の記録再生装置の系統図を示すものであり、記録媒体として追記型光ディスクであるCD-Rの記録再生装置について説明する。

【0019】図1に於いて、記録再生装置28はホストコンピュータ（以下、H. CPUと記す）26にバスを介して接続され、H. CPU 26はハードディスクドライブ（HDD）等の記憶手段27を有している。

【0020】記録再生装置28内には記録媒体（以下CD-Rと記す）1を有し、このCD-R 1は合成樹脂基板1a上にブリグリーブを形成すると共にシアン系の色素等の記録層1b上に金等の反射層1cを形成し、この反射層1c上を保護層1dによって被覆している。

【0021】CD-R 1はターンテーブル2上に載置され、スピンドルモータ3で回転され、スピンドルモータ3はサーボ回路20及びスピンドル駆動回路23を介して駆動制御される。

【0022】光ピックアップ5とハイパワーレーザ6はスライドモータ4によりCD-R 1の輻方向に移動可能となされている。スライドモータ4はサーボ回路20とスライド駆動回路22を介して光ピックアップ5やハイパワーレーザ6をスライド制御する。

【0023】ハイパワーレーザ6はCD-Rへの再書き込み時にCPU 17から書き込み制御信号がRFアンプ9を経て、レーザ駆動回路8に供給され、ハイパワーレーザ6を駆動制御すると共にレーザパワーモニタ7でハイパワーレーザ6のパワーがモニタされる。

【0024】光ピックアップ5はフォーカス及びトラッキングの2軸方向の制御がサーボ回路20と2軸アクチュエータ駆動回路21を介して駆動制御される。

【0025】サーボ回路20にはRFアンプ9からのRF信号とCPU 17からの制御信号が供給されている。光ピックアップ5でピックアップされた反射光は電気信号に変換されRFアンプ9を介してRF信号を出力し、RF処理回路10に供給される。

【0026】RF信号はRF処理回路10内のPLL（Phase Locked Loop）回路11を介して同期検波回路12で同期検波後にEFM（8-14変調）復調し、エンコード/デコード15でエンコード及びデコードし、得られたEFM信号はI/F（インタフェース）16を介して外部のH. CPU 26に供給され、H. CPU 26の記憶手段26に格納される。

【0027】RFアンプ9から得たRF信号のプッシュプル信号はRF信号処理回路10内のATIP（Absolute Time In Pregroove）デコード13に供給され、ウォーブルされたブリグリーブでウォーブル処理が施されATIPの同期割り込みデータとアドレスデコード結果がCPU 17に与えられる。

【0028】再書き込みデータはH-CPU 26から与

えられ、I/F16及びエンコーダ/デコーダ15を介してEFMデータはRFアンプ9及びレーザ駆動回路8を経てパワーレーザ6を駆動する。

【0029】更にCPU17はADC（アナログ-デジタル変換器）18及びDAC（デジタル-アナログ変換器）19を有し、RFアンプ9からADC18を介してRF信号をデジタル化したデータがCPU17に与えられ、CPU17からDAC19を介してセキュリティ情報としての識別データ（CD-Rに透し技術として書き込まれる記録媒体固有の指紋）となるアナログ的なパターン波形が供給される。

【0030】上述の記録再生装置に於いて、識別データ（以下指紋データと記す）をCD-R1に書き込む構成を図2及び図3で説明する。図2及び図3で図1との対応部分には同一符号を付して重複説明を省略するが、図2はレーザパワー制御を行う場合であり、図3はフォーカスバイアス制御も行う場合の系統図を示している。

【0031】図2では、CPU17内に包含されていてもよいが、乱数発生手段24を用意し、この乱数発生手段24でランダムデータを発生させる。このランダムデータをDAC19に供給して、DAC19でアナログ変換したランダム信号でハイパワーレーザ6のレーザパワーの目標値で振るためにRFアンプ9の非反転端子に供給し、反転端子にレーザパワーモニタを接続し、レーザ駆動回路8を介してハイパワーレーザ6を駆動する様にしている。

【0032】図3では光ピックアップ5のフォーカスバイアス（オフセット）量をランダムデータで振って指紋データを記録層1bに書き込むために、DAC19から得たランダム信号を加算アンプ25の反転端子に供給し、光ピックアップ5とRFアンプ9を介して得たRF信号を加算アンプ25の非反転端子に供給し、加算アンプ出力をサーボ回路20とフォーカス駆動回路21aを介して光ピックアップ5に供給して、フォーカスバイアスを振りながら指紋の書き込みが行われる。

【0033】上述の図1及び図2で説明した系統図での動作を図4乃至図6のフローチャート及び図7と図8の波形図により説明する。

【0034】図4はCD-R1への指紋データの書き込

$$pk \cdot ave = (pk_1 + pk_2 + pk_3 + pk_4) / 4 \cdots (1)$$

となる。

【0044】ここで A_i を4Tの再生レベルで正規化（Normalize）する。即ち、正規化された波高値を B_i とすれば

$$B_i = A_i / pk \cdot ave \cdots (2)$$

で表すことが出来る。

【0045】次に第4ステップST₄では上述の正規化した再生波形29をCD-R1の管理番号と共にH-CPU26が有する不揮発性の記憶手段27に格納し、これをCD-R1のセキュリティ情報、即ち、指紋データ

み時のフローチャートを示すものである。図4に於いて、第1ステップS₁ではCD-R1の所定位置にアクセスする。

【0035】第2ステップS₂では乱数発生手段24によって、ランダム数値を発生させる。

【0036】第3ステップS₃では第2ステップS₂で得たランダム数値で図2の様にレーザパワーを制御して識別データである指紋データをアナログ的にCD-R1の所定位置に書き込みを行う。

【0037】第4ステップS₄では例えば図7に示す様な所定の再生波形29の書き込み終了時に書き込みを停止してエンドに至る。

【0038】図5はH-CPU26への指紋データの登録時のフローチャートを示すもので第1ステップST₁では光ピックアップ5をCD-R1の所定の指定位置にアクセスする。

【0039】第2ステップST₂ではCD-R1に書き込まれた指紋データの読み出しを開始する。

【0040】第3ステップST₃ではCD-R1に記録された指紋データをDAC19を介してデジタルデータに変換してH-CPU26に転送する。

【0041】第3ステップST₃で例えば指紋データとして図7の如き再生波形29が得られた場合に時刻 $t_1, t_2, t_3, t_4 \cdots t_i \cdots t_n$ のADC18によるデジタル変換値を夫々 $A_1, A_2, A_3, A_4 \cdots A_i \cdots A_n$ とし、データ列全体を $Wvd t$ とし、時刻 t_i の時のデジタル変換値 A_i でのデータセット値 $W_i = (t_i, A_n)$ とする。

【0042】上述のデジタル変換値 A_i はゲイン等の再生条件や駆動特性のばらつきやCD-R1の経時変化等で異なってくるので正規化を施す必要が生ずる。

【0043】例えば $mT=4T$ の図7に示した繰り返し再生波形29をCD-R1に書き込んだ時のピークツウピース（Peak to Peak）のレベルが図8に示す様に V_1, V_2, V_3, V_4 であった時の夫々のADC後の値を pk_1, pk_2, pk_3, pk_4 とおくと、このピークツウピース値 $pk_1 \sim pk_4$ の平均値 $pk \cdot ave$ は、

として登録を終了する。

【0046】上述の構成ではCD-R1に記録したランダムなパターン即ち、指紋データをADCでアナログ波形として取り込み、その波形をADCを介してH-CPU26に格納したが、CD-R1のランダムなパターンを通常より速い高速サンプルレートで2値化した指紋データをH-CPU26に格納する様にしてもよい。

【0047】次にCD-R1への書き込み許可及び不許可処理のフローチャートを図6で説明する。このフローチャートは記録再生装置28によってCD-R1に記録

した指紋データを読み出し、H-CPU26に格納した指紋データと照合を行うもので第1ステップSTP₁では光ピックアップ5を所定位置にアクセスする。

【0048】第2ステップSTP₂ではCD-R1に書き込んだ指紋データのリードを開始する。

【0049】H-CPU26にはCD-R1のディスク管理番号と共に図7で示した指紋データ的全データ列Wvdtが登録されているが、これをWvdt₀とし、上述の(2)式で正規化した波高値B_iをR_iとする。即ち、

$$R_i = B_i \quad (1 \leq i \leq S) \quad \dots (3)$$

ここでSはW_iの個数である。

【0050】第3ステップSTP₃において、記録再生装置28は光ピックアップ5を介して読み出したCD-R1に記録された指紋データをアナログ的に読み出し、ADC18を介してデジタル変換した全データ列WvdtをH-CPU26側に転送する。

【0051】第4ステップSTP₄において、H-CPU26はCD-R1のディスク管理番号に対応するディスクの指紋データWvdt₀ (R_iの集合)を記憶手段27から取り出す。

【0052】第5ステップSTP₅では第3ステップSTP₃で転送されて来たCD-R1の全データ列の指紋データWvdt (B_iの集合)とを比較する。

【0053】この比較動作は

$$R_i + Wdu > B_i > R_i - Wdl \quad \dots (4)$$

ここで、Wdu: 上側の許容値 Wdl: 下側の許容値である。となる。

【0054】今、Fを(4)式を満たすB_i (1 ≤ i ≤ S)のトータル個数とした時 $\eta = F/S$ を定義し、この時、以下の条件を考える。

$$\eta > C \quad \dots (5)$$

ここでCは許容比率であり例えば7割〜9割程度に選択される。

【0055】第6ステップSTP₆では(5)式が満足されたか否かを判断する。即ち、比較データが所定の許容比率割合を満たしたかどうかをH-CPU26は判断し、(5)式を満たしていなければ第7ステップSTP₇に進んでCD-R1への書き込みを禁止する指令を記録再生装置に転送する。

【0056】一方、第6ステップSTP₆で(5)式を満足する場合には第8ステップSTP₈に進んでCD-R1への書き込み許可指令を記録再生装置に転送する様

に成される。

【0057】本発明は叙土の様に構成し、且つ動作するので偽造不可能な記録媒体及び記録再生装置並びに決済等の重要な電子ファイルを不正に改竄や偽造できない識別方法を簡単な構成で得ることが出来、アナログ的な波形を識別データ(指紋データ)としたので電子認証に対しても強力なプロテクト可能なシステムが得られる。

【0058】

【発明の効果】本発明の記録媒体によればアナログ的なランダム波形を識別データとして記録しているためデジタル的にセキュリティ情報である識別データを処理する場合に比較して解読し難い識別データによって強力なプロテクトが可能となる。

【0059】又、本発明の記録媒体の識別方法によれば承認、決済等を必要とする電子ファイルを容易に改竄或は偽造できない識別方法が簡単に得られる。

【0060】更に、本発明の記録媒体の記録再生装置によれば記録媒体のデータを記録再生可能な光ピックアップを有する記録再生装置であれば、特別の装置を設けずに簡単に識別データを記録可能な記録再生装置が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の記録再生装置の系統図である。

【図2】本発明のレーザパワー制御部の系統図である。

【図3】本発明のフォーカスバイアス制御部の系統図である。

【図4】本発明の記録媒体への識別データの書き込みのフローチャートである。

【図5】本発明のホストコンピュータへの識別データの登録時のフローチャートである。

【図6】本発明の記録媒体への書き込み許可、不許可処理のフローチャートである。


【図7】本発明の動作説明用の再生波形とADCのサンプリングタイミング波形図である。

【図8】本発明の動作説明図のキャリブレーション再生波形図である。

【符号の説明】


1……記録媒体(CD-R)、5……光ピックアップ、6……パワーレーザ、8……レーザ駆動回路、9……RFアンプ、10……RF処理回路、17……CPU、24……乱数発生手段、25……加算アンプ、26……H-CPU、27……記憶手段

【図1】




本発明の記録再生装置の系統図

【図2】




レーザーパワー制御部の系統図

【図3】




フォーカスバイアス制御部の系統図

【図4】




記録媒体への識別データの書き込みのフローチャート


【図7】



【図8】




【図5】



ホストコンピュータへの識別データの登録時のフローチャート

【図6】



記録媒体への書き込み許可不許可処理のフローチャート

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☐ FADED TEXT OR DRAWING

☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.